

AUTOMIX 10 SHUNTSTYRING for gulvvarme



AUTOMIX 10 er en avansert, utetemperaturstyrt shuntautomatikk for først og fremst gulvvarmeanlegg. **AUTOMIX 10** måler stadig turvannstemperaturen og utetemperaturen og regulerer shuntventilen slik at varmesystemet alltid har den turvannstemperaturen som motsvarer rådende varmebehov i bygningen.

Den kompakte shuntautomatikken er utrustet med minimum og maksimalbegrensning av turvannstemperaturen samt frostbeskyttelsesfunksjon.

AUTOMIX 10 leveres med ledninger og helt monteringsferdig. Installasjonen gjøres enkelt med ferdige kontakter for følere og støpsel til nærmeste stikkontakt.

Installasjonen trenger ikke elektriker.

AUTOMIX 10 BESTÅR AV:

1. Shuntmotor **AUTOMIX 10** med innbygd elektronikk
2. Monteringssats
3. Nettadapter 230/18 VAC 200mA med 1,7 m ledning
4. Turvannsføler T1 med 1 m ledning.
5. Uteføler T2 med 15 m ledning.
6. Romtermostat **AUTOMIX 10RB** med 15 m ledning (tilbehør)
7. Fjernkontroll **AUTOMIX 10RC** med 15 m ledning (tilbehør)

TEKNISKEDATA:

Reguleringsmåte:	3-punkt regulator med mikroprosessor
Spenning:	18 VAC 50/60 Hz
Nettadapter:	230/18 VAC 200mA med 1,7 m ledning
Effektforbruk:	3 VA
Vrimoment:	5 Nm
Vrivinkel:	90 °, elektrisk begrensning
Varmekurve:	1 - 9 stegløs
Parallellforsyning:	± 10°C turvannstemperatur
Minimumsbegrensning:	+ 15°C - + 35° turvannstemperatur
Maksimumsbegrensning:	+ 40°C - + 90°C turvannstemperatur
Romtermostat AM 10 RB:	+ 12°C - + 27° romtemperatur
Fjernkontroll AM 10 RC	- 9°C - + 6°C turvannstemperatur
Manuell regulering:	Ja, ved behov
Kapslingsklasse:	IP 40
Mål:	80 x 90 x 93mm
Vekt:	0,6 kg



IMPORTØR:

ARNE BERGLI AS
7882 NORDLI

Tlf: 74339541 Fax: 74339575 Mob: 95039501

E-post: arnebergli@c2i.net

Hjemmeside: www.arnebergli.no

AUTOMIX 10 HAR IKKE NATTSENKING. VELG AUTOMIX 30 Q HVIS NATTSENKING ØNSKES.



**ROMTERMOSTAT AUTOMIX 10 RB
ER TILLEGGSUTSTYR SOM MÅ
BESTILLES EKSTRA.**



**FJERNKONTROLL AUTOMIX 10 RC
ER OGSÅ TILLEGGSUTSTYR SOM MÅ
BESTILLES EKSTRA**

