

STRUPEVENTIL



- Måleområde: $V_{max} / V_{min} = 8:1$
- Måleutstyr trengs ikke.
- Kan monteres i alle posisjoner.
- Innjustering uten databeregning.
- Nøyaktig innjustering av volumet med seteventil.
- Indikering av aktuelt volum vises kontinuerlig.
- Ingen korreksjonstabeller for glykoltilsetning

BRUKSOMRÅDE

Flowguard strupeventil er beregnet for innjustering av varme og kjølesystem. Et feilinnstilt volum er en av de mest forekommende årsakene til lav virkningsgrad i varmeanlegg. Uten noen spesielle forkunnskaper kan Flowguard brukes for å få en rask innjustering av anlegget.

FUNKSJON

Flowguard strupeventil er utstyrt med flowmeter som kontinuerlig måler det aktuelle volumet. I og med at flowmeteret sitter vinkelrett fra ventilkroppen, er det mulig å lese av også når ventilkroppen er isolert. Måleskalaen kan roteres, det innebærer en enkel avlesning i alle posisjoner. Etter som væsken ikke passerer gjennom flowmeterglasset, elimineres risikoen for innvendig belegg. Kontinuerlig avlesning av volumet kan dermed skje lang tid etter installasjonen. Ved å vri på justeringskruen kan volumet stilles inn og leses av direkte.



Artikkel nummer	DN	TILKOBLING	VOLUM l/min.	KVS m ³ /h
16500	15	Innvendig G15 (1/2")	1 - 8	1,7
16510	15	Utvendig G20 (3/4")	1 - 8	1,7
16520	20	Innvendig G20 (3/4")	2 - 16	2,0
16530	20	Utvendig G25 (1")	2 - 16	2,0
16540	15	Utvendig G25 (1")	0,5 - 7	1,5
16550	15	Utvendig G25 (1")	2 - 16	3,0
16560	20	Utvendig G25 (1")	4 - 30	3,5
16570	25	Utvendig G32 (1 1/4")	5 - 50	5,5
16580	32	Utvendig G40 (1 1/2")	10 - 80	9,0
16590	40	Utvendig G50 (2")	15 - 120	13,0
16600	50	Utvendig G65 (2 1/4")	20 - 200	18,0
Koplinger med pakning for kobber -eller stålrør fra 12 til 28 mm. Passer til alle ventiler og messingdeler med 3/4" og 1" utvendige gjenger				
16610	klemringskobling 1" x 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm			
16620	klemringskobling 3/4" x 12 - 15 - 18 - 22 mm			
16640	25	Innvendig G25 (1")	5 - 50	5,5
16650	32	Innvendig G32 (1 1/4")	10 - 80	9,0
16660	40	Innvendig G40 (1 1/2")	15 - 120	13,0
16679	50	Innvendig G50 (2")	25 - 200	18,0

I første omgang er ventiler med rød tekst i prislisen ovenfor lagervare.

IMPORTØR: ARNE BERGLI AS
7882 NORDLI

Tlf: 74339541 - Faks: 74339575 - Mob: 95039501

E-post: arnebergli@c2i.net

Hjemmeside: www.arnebergli.no

TEKNISKE DATA

Maks. arbeidstemperatur: se trykk/temperaturdiagram
Min. arbeidstemperatur: - 20°C *
Maks. arbeidstrykk: se trykkfallskurve.
Volum nøyaktig : ± 10% på aktuell avlesning.

* (ved bruk frostveske.)

MATERIAL

Hus og innsats : messing.
Volumsmåler : støtsikker og temperaturbestandig plast.
Fjær : røstfritt stål.
O-ring : EPDM-gummi.

