

TRAKTORDREVET FLISHOGGER MED STOR KAPASITET

Berglis flishogger er kraftig og 3-punktsmontert for traktorer fra 30 HK og oppover.

Hoggeren drives av traktorens kraftuttak og hydraulikk.

Flishoggeren har hydraulisk mating med 2 matervalser med stillbar hastighet.

Hastighetsregulator er standard og denne sammen med den hydrauliske matingen gjør at fliskvaliteten blir svært jevn. Hastighetsregulatoren gjør også at slitasjen på traktoren reduseres betydelig og at driftsstopp på grunn av overbelastning unngås.

Hoggeren har stor innmatingsåpning på 27 x 27 cm. Hoggerskiven veier hele 300 kg og gjør at kapasiteten blir høy.



TEKNISKE DATA:

Hoggskivediameter:	942 mm	Kapasitet:	5 - 30 m ³ /time
Hoggskivas tykkelse:	47 mm	Omdreining:	540/1000 rpm
Antall kniver:	4 stk.	Effekbehov:	30 - 70 HK
Innmatingsåpning:	27 x 27 cm	Hydraulikk:	Traktordrevet
Akseldiameter:	70 mm	Hoggervikt:	1100 kg
Hoggerskivevikt:	300 kg	Høyde:	3 meter
Vrimoment		Bredde:	2,3 meter
hydraulmotorer	1096 Nm	Lengde:	2,4 meter

IMPORTØR: ARNE BERGLI AS

Flisfyring - Vedkjeler - Oljefyring - Elektrokjeler - Varmepumper
7882 Nordli - TLF: 74 33 95 41 - FAX: 74 33 95 75

Internettadresse: www.arnebergli.no

E-postadresse: arnebergli@c2i.net

