



22 cm dybde

Artikkel nummer	Type	Effekt kW	Strøm, vifte*	Luftsirk.*	Pris eks. moms	Kode
10005	TOPLINE 15	1,7 kW	35 watt	200 m <sup>3</sup> /h		A
10010	TOPLINE 20	2,3 kW	38 watt	260 m <sup>3</sup> /h		A
10015	TOPLINE 30	3,2 kW	55 watt	400 m <sup>3</sup> /h		A
10020	TOPLINE 40	4,4 kW	76 watt	520 m <sup>3</sup> /h		A
10025	TOPLINE 60	5,7 kW	85 watt	750 m <sup>3</sup> /h		A
10030	TOPLINE 80	7,3 kW	144 watt	1050 m <sup>3</sup> /h		A
10035	TOPLINE 100	8,9 kW	163 watt	1200 m <sup>3</sup> /h		A
10040	TOPLINE 120	9,5 kW	300 watt	1320 m <sup>3</sup> /h		A

Artikkel nummer	AKUTULET TILBEHØR	Pris eks. moms	Kode
10105	Integrert kontrollpanel med rom termostat og viftehastighetsregulator		A
10110	Veggmontert panel med rom termostat og viftehastighetsregulator		A
10115	Gulvsokkel		A
10120	Ekstra kjølebatteri i tillegg til standard varmebatteri for Topline 15 – 20		A
10125	Ekstra kjølebatteri i tillegg til standard varmebatteri for Topline 30 - 40		A
10130	Ekstra kjølebatteri i tillegg standard varmebatteri for Topline 60 - 80		A
10135	Ekstra kjølebatteri i tillegg til standard varmebatteri for Topline 100 - 120		A
10140	Elektronisk romtermostat for kjølebatteri		A
10145	Radiatorventil styrt av romtermostat og aktuator		A

\* Oppgitte data for effekt, strømforbruk og sirkulert luftmengde gjelder når vifta går på full hastighet. Med vifta på laveste hastighet reduseres effekten med ca. 30 % og sirkulert luftmengde med ca 45 °C.



13 cm dybde

Artikkel nummer	Type	Effekt kW ved 50 C	Effekt kW ved 70 C	Bredde x Høyde x Dybde	Pris eks. moms	Kode
10150	SL-200	1,2 kW	2,3 kW	70 x 59 x 13 cm		A
10155	SL-400	2,3 kW	3,9 kW	90 x 59 x 13 cm		A
10160	SL-600	2,7 kW	5,7 kW	110 x 59 x 13 cm		A
10165	SL-800	3,9 kW	6,6 kW	130 x 59 x 13 cm		A
10170	SL-1000	4,8 kW	9,6 kW	150 x 59 x 13 cm		A
10175	Tillegg for romtermostat og 3-trinns hastighetsregulator					A



Vår tsjekkiskproduserte radiator leveres i høydene 30, 40, 50, 60 og 90 cm, i lengder fra 50 til 300 cm og i fem forskjellige dybder fra 73-180 mm i til sammen 250 varianter.

Valgfri forbindelse i høyre eller venstre side med rørkoblingssett eller separat radiator og returventil (som bildet).

**BE OM PRIS OG DIMENSJONERINGSFORSLAG**